


Aachener Chemische Werke

Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren GmbH

A member of the Chemetall group

Adenauerstrasse 20, Europark C 3 D-52146 Wuerselen
Phone +49 2405 4497-0. Facsimile +49 2405 4497-30



TECHNICAL INFORMATION

ACECUT 5503

ACECUT 5503 es fluido de corte completamente evaporable para el corte de vidrio. Se recomienda para :

- El corte de vidrio de capa.
- El corte de vidrio para el automóvil
- El corte de vidrio flotado.
- El corte de espejo.

Puede incluso recomendarse para todo tipo de vidrio con grosores inferiores a 10 mm.

Especificación

Densidad:	0,769 – 0,773 g/m	DIN 51757 (20 °C)
Indice refractivo:	1,428 – 1,437	DIN 51432 (20 °C)
pH (conc.):	5 – 7	pH-Indikator strips
Viscosidad:	1,2 – 2,5 mPas	DIN 54453 (20 °C)

Manejo

ACECUT 5503 está clasificado y etiquetado según directrices de la UE como producto nocivo. Recomendado el uso de guantes apropiados. Para más información de seguridad dirigirse a la Hoja de seguridad e higiene.

Almacenamiento

Debe almacenarse en recipientes estancos a temperaturas de entre 5 y 40° C . La caducidad es de al menos 1 año.